

Statická akumulční kamna

Volná ruka při výběru místa.

Akumulční kamna tepla ETC mají mimořádně plochou konstrukci, takže se pro ně všude najde místo. Topení probíhá především prostřednictvím příjemně sálajícího tepla z povrchu, s malým podílem konvektoru. Dodáváme provedení s ručním (ETC 85 M) nebo automatickým řízením nabíjení. Přístroje jsou vybaveny ovládacími prvky na přední straně výrobku.

Nejdůležitější znaky

Kompaktní velikost

Vysoký podíl sálavého tepla

Topení bez použití ventilátoru

Ruční nebo automatické dřížení nabíjení

Snadná instalace





Typ	ETC 170 A	ETC 250 A	ETC 340 A	ETC 085 M
Typ	ETC 170 A	ETC 250 A	ETC 340 A	ETC 085 M
Objedn. č.	182063	182064	182065	182059
Jmenovitý příkon	1,70 kW	2,55 kW	3,40 kW	0,85 kW
Výška	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Šířka	585 mm	815 mm	1.045 mm	355 mm
Hloubka	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Hloubka vč. distanční držáku od stěny 31mm				
technické údaje				
Elektrické připojení	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V
Počet sad vyzdívky	4	6	8	2
Hmotnost	20 kg	28 kg	41 kg	14 kg
Barva	Čistá bílá RAL 9010	Čistá bílá RAL 9010	Čistá bílá RAL 9010	Čistá bílá RAL 9010



Typ			
Typ			
Objedn. č.			
Jmenovitý příkon	1,70 kW	2,55 kW	3,40 kW
Výška	700 mm	700 mm	700 mm
Šířka	585 mm	815 mm	1.045 mm
Hloubka	170 mm	170 mm	170 mm

Hloubka vč. distanční držáku od stěny 31mm

technické údaje			
Elektrické připojení	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V
Počet sad vyzdívky	4	6	8
Hmotnost	20 kg	28 kg	41 kg
Barva	Čistá bílá RAL 9010	Čistá bílá RAL 9010	Čistá bílá RAL 9010