

Nízká akumulční kamna

Hodně místa pro velké okno.

Akumulční kamna konstrukční řady ETT jsou mimořádně vhodné k instalaci pod nízký okenní parapet. Díky výšce pouhých 49 cm je můžete instalovat i pod hluboko zapuštěná okna, a přesto zůstane dostatek volného místa pro výhled ven. Díky vysoce účinné technologii tepelné izolace thermosolid vás topení přesvědčí výraznou schopností akumulace tepla. Akumulční jádro zajistí i za velmi nízkých venkovních teplot potřebnou kapacitu tepla.



Nejdůležitější znaky

Příkon 3,5/5,0 kW (závisí na přístroji)

Schopnost akumulace tepla 50/52 %

Sítka v kanálu sání vzduchu

Univerzální elektronický regulátor topení



Typ	ETT 350	ETT 500
Typ	ETT 350	ETT 500
Objedn. č.	074490	074491
Jmenovitý příkon	3,50 kW	5 kW
Výška	490 mm	490 mm
Šířka	1.130 mm	1.480 mm
Hloubka	275 mm	275 mm
Hloubka vč. distanční mřížky od stěny 30 mm		
technické údaje		
Elektrické připojení	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
Počet sad vyzdívky	10	14
Hmotnost	55 kg	71 kg
Barva	Čistá bílá RAL 9010	Čistá bílá RAL 9010
Hmotnost včetně tepelných akumulačních článků		